

46, rue des Entrepreneurs  
Z.A. la Plaine Haute  
91560 CROSNE

Tél. : 01.69.49.25.90  
Fax : 01.69.49.22.77  
www.protec-traitement.com

## AMITANE LSN P

### NEUTRALISANT ET PASSIVANT APRES DETARTRAGE

#### COMPOSITION :

Formulé à base de différents phosphates alcalins, l'**AMITANE LSN P** neutralise les traces d'acide qui peuvent toujours être présentes même après un rinçage soigneux de l'installation.

En outre, sa composition apporte une protection supplémentaire des surfaces métalliques.

#### CARACTERISTIQUES :

Liquide incolore à légèrement jaune  
pH produit pur: Supérieur à 12  
pH solution à 1%: 11,5  
Densité à 20°C: 1,05

#### MODE D'EMPLOI ET DOSAGE :

Après vidange et rinçage de la solution détartrante, introduire l'**AMITANE LSN P** en solution de 3 à 5 %, faire circuler de 2 à 3 heures en vérifiant le pH qui doit rester supérieur à 9. Si ce n'était pas le cas, recharger en **AMITANE LSN P**.

#### AVANTAGES :

Doté d'un pouvoir neutralisant élevé, l'**AMITANE LSN P** ne présente pas comme les solutions de soude caustique, de danger lors de la manipulation.

#### EMBALLAGE:

Jerrican de 20 kg net

Dans le cas d'emplois particuliers, notre service laboratoire est à votre disposition pour tout conseil et/ou renseignement adapté à votre besoin.

Indice n° 5 du 19/04/05 1/1

PRODUITS, TECHNIQUES ET MATÉRIELS AU SERVICE DU CONDITIONNEMENT DE L'EAU

