

46, rue des Entrepreneurs
Z.A. la Plaine Haute
91560 CROSNE

Tél. : 01.69.49.25.90
Fax : 01.69.49.22.77
www.protec-traitement.com

PROTEC PHOS 180 S

CONDITIONNEMENT ANTITARTRE ET ANTICORROSION POUR CIRCUIT SEMI OUVERT

COMPOSITION :

Formulation de différents composés organiques antitartre (phosphonates et polyacrylates) et anticorrosion.

CARACTERISTIQUES :

Liquide ambré limpide miscible à l'eau en toute proportion.

UTILISATION :

Dans tous les circuits d'eau industrielle semi ouvert, le **PROTEC PHOS 180S** est injecté en continu par pompe doseuse proportionnellement à l'appoint, le dosage déterminé par nos services techniques est en général compris entre 50 et 100 g/m³ d'eau d'appoint.

Le **PROTEC PHOS 180S** permet des taux de concentration élevés tout en garantissant la propreté des surfaces d'échange et en limitant la corrosion à de très faibles valeurs.

EMBALLAGE

Jerrican perdu de 20 kg net

Dans le cas d'emplois particuliers, notre service laboratoire est à votre disposition pour tout conseil et/ou renseignement adapté à votre besoin.